

# RPM

## CB400SF REVO RPM421

### 2065

この説明書は作業前に必ず読んで下さい。  
本説明書は保管し、メンテナンス等の際に参照するようにして下さい。

商品詳細		注意事項
商品番号	2065	<p>作業時は、怪我や火傷を防ぐ為、必ず軍手等を着用して下さい。 作業は、エンジン等が十分に冷めた状態を確認してから行って下さい。 走行時に部品脱落等の事故が発生しないように各部の締め付けを十分に確認して下さい。 走行中の振動により、ボルトやナットが緩む場合がありますので、必要に応じて、増し締めを行って下さい。 取り付け後、排気漏れの確認等でエンジンを始動する際は、周囲の安全を確認し、また、通気の良い場所で行って下さい。 車輦にシングアーム、ステップ等の改造がありますと装着出来ない場合があります。不正な改造によるマフラー破損等の返品はお受けしていませんので、あらかじめご了承下さい。 転倒歴のある車輦では、装着が出来ない場合があります。 確実な装着が出来ない場合には、本製品を使用しないで下さい。</p>
製品名	RPM421	
適合機種	CB400SF REVO	
排気音量	93db(近接)	
規格	政府認証	

#### 付属品一覧

No	部品名	入数	No	部品名	入数
1	エキゾーストガスケット	4	6	平ワッシャー M8	1
2	SUSフランジ	4	7	スプリング	2
3	マフラーバンド 80	1	8	排ガス試験成績書	1
4	ナット M8	1			
5	スプリングワッシャー M8	1			

本製品のジョイント部には、シリコン製液体ガスケットを塗って下さい。

#### 【作業工程】

##### スタンダードマフラーの取り外し

- 古いエキゾーストガスケットも取り外し、新品のガスケットと交換して下さい。  
本製品には、新品のエキゾーストガスケットが付属されております。  
センタースタンドが装着されている場合は、取り外して下さい。

##### 本製品の取り付け

- 本製品のエキゾーストパイプに付属SUSフランジを通し、エンジン排気ポートに仮止めして下さい。  
エキゾーストパイプの集合部側に打刻が御座いますので、クラッチに一番近い方から1.2.3.4と順番に装着します。
- テール(メイン)パイプにエキゾーストパイプを差込みながら純正マフラーを止めてあった穴位置に純正ボルトと付属品4.5.6を使用して、仮止めして下さい。  
エキゾーストパイプは、集合部に20~30mm差し込まれますので、予めエキゾーストパイプの集合部側の端面から30mmの所にマジック等で印を付けておくと、差込量の確認がし易くなります。  
テール(メイン)パイプのステーは、車体から出ているステーの裏側に装着して下さい。

図1




図1: 正面から見た時の集合部エキゾーストパイプ差込口  
(番号は、エキゾーストパイプの打刻)



3. テール(メイン)パイプに本製品のサイレンサーをジョイントして下さい。
4. 付属マフラーバンドをサイレンサーに通し、純正ボルトで仮止めして下さい。



5. エンジン側から順に全てのボルトを本締めして下さい。  
**サイレンサー側から締め付けてしまうと、エンジン始動時の排気漏れの原因となります。**
6. テール(メイン)パイプとサイレンサー間に付属スプリングを掛けて下さい。

#### 最終確認

エンジンを始動する前にエキゾーストパイプ・サイレンサー部分に付着した油等をパーツクリーナー等を使用して、十分に拭き取って下さい。  
エンジンを始動し、ヘッド部の排気漏れ確認を行って下さい。



**走行の際は、付属の排ガス試験成績書を携帯して下さい。**

---

本説明書は、未永く保管して下さい。

製品上の問題、取付時の不明点等が御座いましたら、お気軽にお電話・メールにてお問い合わせ下さい。  
記載内容、価格、仕様等は、製品改良の為、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

**RPM CO.,LTD**

〒193-0832 東京都八王子市散田町4-11-9

TEL 042(667)8435 FAX 042(667)8437 MAIL info@rpm421.com