



ローダウンシート 取付・取扱説明書

適応機種
MAJESTY S (XC155)

はじめに

工数：0.1h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法及び注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。


要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

取 付 方 法

1. スタンダード車のシートを固定しているナット3ヶ所を取り外し、キットのローダウンシートと交換します。
2. シートの閉まり具合を確認し、シートロックのかかりがスムーズか確認します。かかりが悪い場合は、ナットを緩め、位置を調整して、再度ナットを締め付けます。



ローダウンシート

スタンダード車のナット

7Nm(0.7kgf·m)

取 扱 上 の ご 注 意

警告

ローダウンシートを装着すると、スタンダード車とは操縦感覚が異なります。十分に慣れるまでは注意して運転してください。

注意

- 雨天や洗車後は、シートの水分を十分に除去してから使用してください。表面上は乾いていてもシートの縫い目に水が入ることがあり、そのまま使用すると衣類が濡れてしまう恐れがあります。
- 洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガンリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

要 点

- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。
- シートカバーまたはクールメッシュカバーは適合しません。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:00～12:00 13:00～17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料をご利用いただけます。

○IP電話や携帯電話の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187