

キャリアボックスステーセット 取扱説明書

製品番号 08-01-0179

適応車種 汎用

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は汎用品ですがキャリアの下部にスペースが無いスーパーカブ 50 (AA04) / 110 (JA10)、クロスカブ 110 (JA10) 等の取り付け出来ない車両もあり、取り付けの保証は出来ません。予めご了承下さい。
- ◎CT125 (JA55/JA65) は別途専用用品をご用意しております。詳細はお問合せ下さい。
- ◎トップケースを取り付けた際はキャリアとトップケースの許容荷重内でご使用下さい。

～特徴～

- 汎用のトップケース取り付け用ステーセットになります。
- 折り畳みコンテナ等を取り付けた場合でコンテナ本体や中窓の不用意な開閉を防ぐゴム紐付き。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
 ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
 但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
 ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059
 URL <http://www.takegawa.co.jp>

製品内容




番号	部品名	個数	リペア品番
1	ステー	2	00-09-0082 (2ケ入り)
2	フランジUナット 6mm	4	00-00-0091 (6ケ入り)
3	ゴム紐	1	00-09-0054
4	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x30	1	00-00-0130 (5ケ入り)
5	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x35	4	00-00-2905 (5ケ入り)
6	ブレンワッシャ 6mm (特大)	4	00-00-0762 (6ケ入り)
7	ラバープレート (両面テープ付)	4	00-00-2906 (4ケ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。


■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○取り付けるトップケース等にステーが取り付け可能な位置で穴（推奨φ7mm）を開け、当製品の①ステー、②フランジUナット6mm、⑤ボタンヘッドソケットスクリュー6x35、⑥ブレンワッシャ6mm（特大）を使用して取り付けして下さい。過大なトルクで取り付けを行うと破損の恐れがあります。ご注意ください。
 取り付けるトップケースによっては、当製品の⑤ボタンヘッドソケットスクリュー6x35、⑥ブレンワッシャ6mm（特大）が使用出来ない場合がありますので、適切な取り付け部品をご用意頂き取り付けして下さい。

参考取り付け断面図



取り付け可能範囲



※⑦ラバープレート（両面テープ付）は、①ステーと車両のキャリア間に貼り付けて頂く事により、滑り止め効果や傷防止効果があります（効果には個体差があります。）が、使用を強制するものではありません。
 ※弊社製折り畳みコンテナ 20L をスーパーカブ、クロスカブに弊社推奨位置型紙を用いて取り付ける場合、リア部分は④ボタンヘッドソケットスクリュー6x30を使用して下さい。
 ※キャリアが小さくトップケースがキャリアより出してしまう場合は、キャリアとトップケースの間に板等を挟み補強を行ってください。