

サイレントスポーツマフラー（政府認証品） 取扱説明書

製品番号 04-02-0272

適応車種 シグナス X/SR :EBJ-SEA5J(BF9)
及び型式 :2BJ-SED8J(BF9/B8S)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

ご使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

このマフラーはキャタライザーを内蔵し、排出ガス規制及び加速騒音認証制度を取得している為、一般公道でご使用頂けます。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎このマフラーはノーマル車両（メーカー出荷状態）で加速騒音認証制度を取得しております。

エンジンパーツ及び駆動系の変更車両等の法規適合証明の出来ない車両に取り付け一般公道は走行出来ません。

◎当製品取付けには、エアシュラウドの上に取り付いているガイドとマフラーが干渉する為、ガイドを取り外す必要があります。ご了承下さい。

◎ドレスアップ効果を高め、イメージ変更が可能な、カーボンプリントのオプションプロテクターを別途ご用意しております。品番：04-00-0031

詳しくは、弊社総合カタログ又はウェブサイトをご確認下さい。http://www.takegawa.co.jp

～特徴～

■性能と静粛性を追及し、ノーマルに近い排気音量でノーマルより高い性能を実現。

■エキゾーストパイプ、キャタライザー等高温になる箇所はステンレス材を採用。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。

（法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。）

■このマフラーは、進行方向に向かって右側から立ち上がっています。エンジン回転中は不用意に足などをマフラー方向に近づけない様心掛けて下さい。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■マフラーを水洗いする時は、必ず冷間時（マフラーが冷えている時）に行ってください。（マフラーのヒビ割れの原因となります。）

■車両を駐車させる場合は、歩行者等がマフラーに接触しない様、駐車させる事を心掛けて下さい。

（歩行者等がマフラーに接触し火傷又は物的損害を被ったり、車イスの人が通れなくなる場合があります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

（部品の脱落の原因となります。）

■加速走行騒音認証制度は、車両がメーカー出荷時の状態で認証を取得しております。エンジンパーツ交換及び改造している車両に取り付け一般公道で使用しないで下さい。（法規適合証明の出来ない車両に取り付けた場合、違法マフラーとみなされます。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）

■エンジン回転中は、マフラー出口を絶対のぞかないで下さい。（一酸化炭素中毒、失明等になる恐れがあります。）

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■走行前に、必ずバンク角のチェックを行い、そのバンク角以上にバンクさせない様な、走行を心掛けて下さい。（転倒につながる恐れがあります。）

■エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対置かないで下さい。（火災につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法などが守られていない場合は、この限りではありません。また、修理や交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等ご使用の場合は、いかなる場合もクレームは一切お受け出来ません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

00-04-0031
マフラープロテクター




番号	部品名	数量	リペア品番
1	マフラー COMP.	1	
2	ガスケット	1	00-01-0260 (2ヶ入り)
3	フェンダーステー	1	91100-2UB-T00

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合があります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- 車両を安定させ、サービスマニュアルを参照し、O₂センサーの接続を外します。
- ※型式：SED8J時 O₂センサーの接続を外した状態でメインキーをONにするとエンジンチェックランプが点灯してしまいます。O₂センサーのコネクタを外し、メインキーをONにしない様、注意して下さい。一旦点灯させた場合、純正サービスマニュアルの指示に従い、チェックランプの解除方法を行って頂く必要があります。
- 車両からマフラー及びガスケットを取り外します。
- エアシュラウド上のガイドを、スクリュー3本を外し、取り外します。




- 取り外した純正マフラーから O₂ センサーを取り外します。




- キットのマフラー COMP. のセンサーボス部に、O₂ センサーを取付け規定トルクまで締め付けます。
- ※焼き付き防止剤の塗布をお勧めします。
弊社製アルミスPECIAL 品番：00-01-0001


⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
O₂ センサー
トルク：25N・m (2.5kgf・m)





- キット内の新しいガスケットを、エキゾーストポート部に取付けます。
- 取り外した純正マフラーのフェンダーステー部のラバーを取り外します。



- 取り外したラバーを、キット内のフェンダーステーに取り付けます。



- キットのマフラー COMP. のエキゾーストパイプをエキゾーストポート部に取付け、エキゾーストパイプフランジ部のエキゾーストパイプナット2個とスイングアーム上側のマフラー取り付け部にノーマルのフランジボルトを用いて取り付け仮締めします。
- ※焼き付き防止剤の塗布をお勧めします。
弊社製アルミスPECIAL 品番：00-01-0001




- 純正のマフラーを取り付けていた、スイングアーム下部の後方のタップ部とマフラー COMP. の間にフェンダーステー COMP. を挟み込み、ノーマルのフランジボルトを用いて取り付け仮締めします。



■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○フェンダーステラパー部をリアフェンダーに取り付け、位置を合わせます。



○エキゾーストパイプフランジ部のエキゾーストパイプナット2個を均等に規定トルクまで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
エキゾーストパイプナット
トルク：13N・m (1.3kgf・m)



○スイングアーム上部に取り付けたフランジボルトを規定トルクまで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト
トルク：52N・m (5.3kgf・m)



○スイングアーム下部の後方に取り付けたフランジボルトを規定トルクまで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト
トルク：30N・m (3.1kgf・m)



- O₂センサーを接続します。
- 取り外した部品を取り外しと逆手順で純正マニュアルの指示に従い取り付けます。
- マフラー COMP. 部の認証プレートの保護フィルムをはがします。
- マフラーに付着した汚れを拭き取ります。
- エンジンを始動させ、排気漏れの有無を確認します。

⚠ 警告：必ず換気の良い場所でエンジンを始動させる事。

○エンジンを停止させ、各部を再度規定トルクにて増し締めします。

⚠ 注意：必ず冷間時に行う事。