

取扱補足説明書

DAYTONA

R97206 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*取扱説明書（GIVI オリジナル）と本書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ず取扱説明書（GIVI オリジナル）と本書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
	BURGMAN 400 (17-) SKYWAVE 400(06-16) SKYWAVE 250(06-16)	97206

■本書は GIVI オリジナル取扱説明書を補足するものです■

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行ないます。また、この商品の使用をもって保証規定全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認のうえ、説明書・レシートと共に大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。

本書では正しい取り付け、取り扱い方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



警告

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



注意

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。表記の注意を告げるものです。
 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		




警告



禁止

- この商品は車種専用です。記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- この商品にトップケースを取り付けるには専用ベースプレートが必要です。モノキーケースには M5、モノロックケースには M5M をお買い求めください。指定とは異なるベースや GIVI 社以外のベースは本品に使用しないでください。
- モノキーケースの最大積載重量（1 ケースに収容可能な内容物の MAX 総重量）は 6kg です。モノロックケースの最大積載重量は 3kg です。指定を超える総重量となる内容物をケースに収納し走行することは絶対にお止めください。
- この商品をつかんでのメインスタンド掛けや車体の取り回しはお止めください。破損や変形、脱落など予期せぬ不具合の原因となります。
- 法定速度を必ず遵守することを前提に、いかなる場合でも 100km/h を超える状態での走行使用は行なわないでください。操舵性の変化などにより、破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。
- オフロードなど悪路での走行使用は行なわないでください。破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。


注意


実施

- ・ 認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行なってください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や部品を損傷、予期せぬ不具合が発生する場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- ・ この商品をパッケージから取り出した際に、商品構成や外観に不備がないことを必ずご確認ください。未使用品以外の外観不良は保証対象外につき、万一お気づきの点がございましたら、ご使用になる前のこの段階でお買い求めの販売店に速やかにご相談ください。
- ・ エンジンやマフラーなどが十分に冷えている状態で、安定した平らな場所を選んでメインスタンドなどを使用し、作業中の車体の安定と周囲の安全を十分確保したうえで作業してください。また、作業が終了するまではエンジン始動や走行使用を不用意に行なわないでください。
- ・ 作業中取り外した純正部品の破損・紛失には十分留意してください。また、各部ねじが緩みにくい場合は浸透潤滑油などを適宜使用してください。無理に緩めようとすると部品破損の原因となります。
- ・ 商品付属ねじの規定トルクは M6 : 10N・m、M8 : 18N・m、M10 : 30N・m です。ねじ緩み止め剤の併用をオススメします。純正部品につきましては必ず車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照し、各部規定トルクで確実に締め付けてください。これら締め付けが不適切だと部品破損・脱落の原因となります。
- ・ 各部品は必ず一旦仮締めとし、車体への組付状態を十分確認し、位置決めしてから本締めしてください。車両の製造方法と製品個体差、車両組付個体差により、車両へのフィット感や組付クリアランスはお手元の商品程度となります。程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。
- ・ 車両個体差や純正シートへの荷重の度合いによっては、①フィッティング（左右）にシート表皮の一部が強く接触する場合があります。シート表皮が擦れて破れる原因となりますので（保証対象外）、クリアランスが狭い（狭くなる）箇所へは必ずあらかじめ保護テープなどを貼り付けてからご使用ください。
- ・ この商品にトップケースを取り付け走行使用すると、車両の重量増加や重心変化、空気抵抗増加などにより、ハンドリングやブレーキ性能などが悪化します。慣れるまでは十分慣らし運転を行なってください。このような変化はタイヤの磨耗や空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に各部を点検整備し、安全に走行使用してください。
- ・ 取り付け後約 100km 走行しましたら必ず各部を点検整備し、ボルト類の増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に定期点検整備を行ない、同様にボルト類の増し締めを行なってください。これら作業を怠ると部品破損など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）の原因となります。定期的な点検整備や日々のメンテナンスを怠り発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。



その他

- ・ この商品は記載された適応車種のノーマル車体（無事故車）にて取り付け確認を行っております。立ちゴケや転倒などでダメージを負った車体はもちろん、別途付加された純正アクセサリ類や他社製品、加工部品などとの組み合わせは未確認（保証対象外）につき、如何なる不具合や事故損害が発生したとしても当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- ・ パッケージ開梱時やその後の商品取り付け・取り扱い時に、パッケージや構成部品（端面や突起部、バリなど）で予期せぬ怪我や事故（保証対象外）が発生する場合があります。事前に十分ご注意ください。
- ・ この商品および指定同時装着品の構成部品は金属や樹脂を素材としております。ご使用保管環境によらずとも経年変化や使用損耗により素材劣化（サビ含む）が進行し、部品破損など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）が発生する場合があります。必ず定期的に点検整備（雨水がたまりやすい箇所や金属溶接部周辺などは特に念入りに行ない、異常があれば適宜新品交換）を行なってください。素材の経年変化や使用損耗より発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- ・ 素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。溶接や塗装、小傷、歪みなど、程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。
- ・ 商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行ないます。また、この商品の使用をもって保証規定全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご理解のうえ、説明書・レシートと共に保証書を大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。あらかじめご了承ください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ステー本体	(左右)	1
②	スクリュー	M8 x 45	4
③	スクリュー	M8 x 70	2
④	スクリュー	M8 x 55	2
⑤	カラー	Φ8.5 x Φ18 x L25	2
⑥	カラー	Φ8.5 x Φ18 x L20	2
⑦	カラー	Φ8.5 x Φ18 x L17	2
⑧	カラー	Φ8.5 x Φ18 x L12	2
⑨	パッキン		4
⑩	ワッシャー		4

・商品改善のため予告無しに仕様を変更する場合があります。商品に食い違いがある場合は GIVI マニュアルを優先下さい。

その他

※. 車両個体差や純正シートへの荷重の度合いによっては、カウルやシート表皮の一部が強く接触する場合があります。カウルの傷つき、シート表皮が擦れて破れる原因となりますので（保証対象外）、クリアランスが狭い（狭くなる）箇所へは必ずあらかじめ保護テープなどを貼り付けてからご使用ください。

※. この商品および指定同時装着品の構成部品は金属や樹脂を素材としております。ご使用保管環境によらずとも経年変化や使用損耗により素材劣化（サビ含む）が進行し、部品破損など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証対象外）が発生する場合があります。必ず定期的に点検整備（雨水がたまりやすい箇所や金属溶接部周辺などは特に念入りに行ない、異常があれば適宜新品交換）を行なってください。素材の経年変化や使用損耗より発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

※. 記載の手順は必ず車両メーカー発行のサービスマニュアルにてご確認ください。

取り付け上の注意点

※. イタリアの車両名と日本での車両名が異なります。GIVI 社の取扱説明書を参照の際は次の通り読み替え下さい。

イタリア

日本

BURGMAN 400(2017) ⇒ BURGMAN 400 (2017)

BURGMAN 400(2006-2016) ⇒ SKYWAVE 400/250 (2006 - 2016)

※. 純正リアトップカバーに穴あけ加工が必要です。純正のカバーにガイドマーク4か所を確認して、ハンドドリルで18.5mmの穴あけ加工を実施して下さい。SKYWAVE250/400(STD)はリアトップカバーが標準装備されています。250/400(タイプS)、250(タイプS ベーシック/SS/タイプM)は標準装備のリアスポイラー・リアスポイラーブラケット・リアアスポイラーを取り外し、別売純正オプションのリアトップカバー（スズキ純正品番 46200-05840 スズキ名称ピリオンライダーハンドルカバー）を穴開け加工して取り付けします。リアトップカバー（=ピリオンライダーハンドルカバー）は機能上、外見上は必須純正部品必要です。

東証JASDAQ上場

株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は 0120-60-4955 まで。

URL 総合 <http://www.daytona.co.jp/>

G I V I 専用 <http://www.givi-jp.com>