

プレミアベース プロ艶

この取扱説明書をよくお読みいただき、注意事項、使用方法をご確認の上、正しくご使用ください。お読みになった後は、この取扱説明書とパッケージはお手元に保管してください。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡や大ケガなどの重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 換気の良い場所で作業を行ってください。
- 人体に害があるので、吸入したり飲用したりしないでください。**吸入飲用不可**
- 皮膚の弱い人はかぶれるおそれがあるので、保護手袋を使用してください。
- 子供の手の届く所に置かないでください。

使用上の注意 取り扱いを誤った場合、傷害または物的傷害が想定される内容を示しています。

- 取扱説明書に書かれている指示及び警告、誤った使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品の不良以外の保証および誤った使用方法での保証はいたしかねます。予めご了承ください。
- 炎天下等で施工面が熱くなっている場合はムラやシミになる可能性がございますので使用しないでください。
- 施工前に施工面の砂、ホコリ等を除去してからご使用ください。
- 本製品は手に引っかかるような深い傷には効果が出にくい場合があります。
- 本製品は艶出し剤です。マット塗装等に使用すると外見が大きく変わる場合がありますので、予め目立たない所で確認してからご使用ください。
- クリアー塗装されていないソリッドカラーの場合、磨いた際や拭き取った際に対象面の色が付着する場合があります。対象面に劣化及び色褪せ等が確認できる場合は予め目立たないところで試してからご使用ください。
- ガラス、鏡面、ゴム類、ザラザラの未塗装樹脂、未塗装金属には使用できません。
- 変色・シミになるおそれがあるので、衣服・革製品には付着しないように注意してください。
- 使用後は必ず多量の水と石鹸で手を洗ってください。
- 本製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

セット内容 ●ボトル50mL(バイク約2台分) ●取扱説明書：1枚(本書) ●塗布用スポンジ：2個

成分 石油系溶剤 酸化アルミニウム アクリルポリマー

使用箇所 ほとんどの塗装面と樹脂パーツに効果的！

★ヘルメットにもお勧め！

リアカウル

バッグ装着時に出来る擦りキズに！

タンク

ベルトキズなどの乗車キズに！

カウル

色褪せたカウルの光沢復活に！



スクリーン・ヘッドライト

磨いて出来た細かなスリキズに！

※材質の仕様、使用状況・保管状況、メンテナンスにより効果や耐久性は異なります。
※ガラス、鏡面、ゴム類、未塗装金属、未塗装樹脂(ザラザラ面)には使用できません。

セットで使うと効果持続！

※使用状況、保管状況、メンテナンスによって異なります。また耐久性は目安で保証するものではありません。

PG-274

ガラスコートプロ艶プレミア

プレミアベース施工後に！

本製品の施工後にガラスコートすることで艶と保護効果が更にアップ！



PG-276

クイックコートプロ艶

メンテで長持ち！

本製品の施工後に定期的にメンテナンスすることで艶と保護効果が長持ちします。



未塗装樹脂パーツの復活とコーティングはこちら！

PG-273

ガラスコートプロ艶

未塗装樹脂専用ガラスコート


未塗装樹脂専用ガラスコート！



《使用方法》

① 準備

- 施工面に砂やホコリなどが付着していると施工時にキズの原因や定着しやすくなる為、事前に洗車を行います。また施工面の水分が完全に乾いた状態で施工してください。
- 使用前に容器を良く振ってから使用してください。付属のスポンジに画像のように直径10mm程度の大きさの量を塗布します。



注意

液剤が分離していることがありますが製品に問題はありません、使用毎に良く振ってからご使用ください。

② 磨き

- 20～30cm四方を透明度が出る、または本液が粉状になるまで塗り込むように力を入れて磨きます。



注意

ガラス面、未塗装樹脂(ザラザラ面)に本液が付着した場合は、すぐに濡れたウエスで拭き取ってください。
※使用したスポンジは硬化しますので使い捨てになります。尚、同様の目の粗さのスポンジで代用することが出来ます。

③ 拭き取り

- 柔らかいウエスを2枚用意します。1枚は施工時に発生した粉や余剰液を、水で濡らした硬く絞ったウエスで拭き上げます。もう1枚のウエスですぐに施工面の水分を拭き上げたら完了です。



注意

作業中に発生する粉末は、本液が硬化したものであるため、高い硬度を持っています。粉末が発生したらすぐに拭き取り作業を行うことで施工面へのキズの混入を防ぎます。

④ 施工完了後の注意

- 被膜保護効果は約6か月間持続します。(使用状況、保管状況、メンテナンスによって異なります。また耐久性は目安で保証するものではありません)
- 施工後、通常通り汚れたら洗車を行ってください。尚、PG-276 クイックコートを定期的にメンテナンスと使用することで艶と保護効果が長持ちします。
- 一度の施工で、艶が出ない場合やキズが消えない場合は繰り返し作業を行ってください。また引っかかるような深いキズは取れない可能性があります。

応急処置

- 万が一飲み込んだ場合、口を充分すすいでください。無理に吐かせず、ただちに医師の診断を受けてください。
- 誤って眼に入った場合、清水で15分以上洗浄し、ただちに医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗浄してください。
- 皮膚に付着した場合、石鹸で充分に洗い流してください。皮膚に異常が見られた場合はただちに医師の診断を受けてください。
- 使用中に気分が悪くなった場合、ただちに作業を中止し、通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

保管及び廃棄方法

- 保管の際は子供の手の届く所、温度40℃以上になる所、0℃以下の凍結の恐れがある所、直射日光の当たる所及び湿気の多い所を避けて保管してください。
- 廃棄の際は中身の液を使い切ってから、地方自治体のルールに従って廃棄してください。



タナックス株式会社

〒270-0151 千葉県流山市後平井107-3

TEL 04-7150-2450 (月～金 9:00～18:00)

TANAX WEB サイトへ
簡単アクセス!

<https://www.tanax.co.jp/motorcycle/>

