

お客様ならびに販売店（取付店）様へ
**安全にお使いいただくために
必ず最初にお読みください。**

※安全上の注意事項※

パッケージ、取扱説明書に記載してある指示及び警告、注意に反したご使用により損害が発生した場合、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。

- ・製品包装のビニール袋等は、子供や幼児がかぶったり吸い込んだりしないよう、手の届かないところに片付けるか、廃棄処分してください。
- ・マフラー、エンジン、ブレーキ等はエンジン始動中及び停止後しばらくは高温になっています。触れると火傷等の怪我や衣服等の可燃物が燃える可能性がありますので、その部分がきちんと冷えるまで人や動物が触れることがないようにしてください。また、近くにガソリンなどの危険物や燃えやすい物を置かないでください。作業を行う際は、エンジンなどがきちんと冷えてから行ってください。
- ・本商品に使用されている全てのボルト／ナット類（商品に組み込み済みボルト／ナット類を含む）は取り付けるときに、必ず締め付け確認を行ってください。締め付けは記載された規定のトルクにて確実に、記載の無いものについては車両のサービスマニュアルもしくはボルト／ナット類のサイズ／種類にあった規定のトルクにて締め付けてください。締め付けが不確実な場合や組み付け不良等は走行中などに部品が脱落し、事故等に繋がります。
- ・取り付け後は100Km程度の試運転後、各ボルト／ナットを規定トルクで増し締めを行ってください。その後も500Km程度ごとに同様の増し締めを行ってください。走行前には、必ず各部の点検及び増し締めを行い、定期点検は必ず行ってください。
- ・エンジンを始動するときには、換気の良い場所で行ってください。
- ・エンジン始動時は排気口に手を出したりしないでください。火傷や排気ガス中に含まれるガラスウール等が目や手などに刺さる恐れがあります。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し、安全な場所に停止して、異常個所の点検を行ってください。
- ・作業は必ず、水平で安全な状態が確保できる場所で車両を安定させてから行ってください。
- ・ドライブチェーン、スプロケットなどの回転部分やブレーキ、クラッチレバー／ペダル等の可動部分に手や衣服等を巻き込まれないように注意しながら作業を行ってください。
- ・ガスケット、リング、割ピン等は取り外し毎に必ず新品に交換してください。
- ・一般公道（舗装路）において法定速度内でのご使用を想定しております。法定速度を守り安全運転を心がけてください。

注意 誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される
内容及び物理的障害の発生が想定される内容を示しています。

- ・本商品はオートバイに関する整備の一般的な知識及び技能を有する方（国家資格を持つ整備士）が取り付けを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと本書の通りに取り付け整備をしても知識不足、技能不足で正しく取り付け整備ができないため、トラブル、破損等の原因となることがあります。国家資格を持つ整備士または指定、認証工場へ取り付けを依頼してください。
- ・本商品は記載された適合車種以外への使用はしないでください。また本商品が汎用品の場合は、弊社で確認済み車両以外に取り付けたことにより起こった不具合に関しては保証の対象外となります。
- ・本商品はノーマル車両を前提に設計されています。車両に事故歴や転倒歴がある場合や別途アクセサリ部品が取り付けられている場合には適合車種でも取り付けできない場合があります。また弊社で確認済み以外の他商品との組み合わせで取り付けした場合、車両および部品を破損させる可能性があります。
- ・塗装仕上げやアルマイト処理が施された商品は、製造上、商品の裏側や取付けステー周辺の表面仕上げにムラが発生する可能性があり、その場合タッチアップペイントを施していることもあります。その仕上がりに関するクレームはお受けできません。また、地域の環境やメンテナンス次第によっては、サビや色落ち等の素材の経年変化が発生する可能性があり、耐久性や品質等が純正パーツとは異なるものがありますのであらかじめご了承ください。また、お手入れ等を行う際には、ガソリンやシンナー等の溶剤は使用しないでください。塗装や表面処理にダメージを与える原因になります。
- ・本商品やパッケージの角部等には、エッジや突起部がある場合があります。その際にはケガ防止のために、整備に適した作業着、帽子、安全靴を装着し、必要に応じて防塵眼鏡、防塵マスク、手袋等の保護用具を着用して作業を行ってください。また、必要に応じて、ヤスリ等を使用してエッジ部や突起部の処理を行ってください。
- ・製品個体差による溶接や塗装、小傷歪み等、程度の差につきましてはあらかじめご了承ください。
- ・本商品の各部品に曲げ、切削、溶接等の追加工を行った場合は保証の対象外になり、重大な事故が起こる場合がありますので絶対に追加工等を行わないでください。
- ・本商品を取り付けることで、車両側の取り付け面にキズや塗装の剥がれが起こる場合があります。また、部品の脱着するときには、塗装面への傷付きに注意して作業してください。
- ・本商品を取り付けることで、車両メーカーからの車両本体の保証修理の対象外になる場合があります。
- ・本書は取扱説明書及び本商品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。本商品または本商品を取り付けた車両を譲られる際には本書及び取扱説明書や警告、注意の記載があるパッケージも併せて譲渡先へお渡しください。
- ・お客様以外が取り付けを行う場合、取り付けされる方（販売店を含む）は取り付け完了後に各部の緩み、不具合等点検後、危険箇所（バリ、突起部）無きことを確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。
- ・車両から取り外した純正部品を再利用する場合には、摩耗や破損を確認し、必要であれば新品と交換してください。



ADJUSTABLE LEVER 取扱説明書

※必ずお読みください

このたびは本商品をお買い上げいただき、有難うございます。
正しく取り扱いいただき、末永くご愛用いただけますようお願い申し上げます。
また本書は大切に保管してください。

安全上の注意事項

作業に始める前に本書を必ず熟読いただき、記載事項を厳守して作業を行ってください。



警告 ※パッケージ、取扱説明書の注意事項や内容を無視してご使用し、重大な事故や損害が発生した場合でも弊社は賠償等の責は一切負いかねます。

- 本商品はパッケージに記載された適合車種以外への取り付けはしないでください。
- レバー類は重要保安部品ですので、必ず国家資格を持つ整備士または、指定、認証工場にて取り付けを行ってください。
- 純正マスターシリンダー専用設計のため、それ以外のマスターシリンダーへの取り付けはしないでください。
- レバー交換後は握る感じが変わります、必ず走行前に操作を行い作動確認を行ってください。
- 車両走行中にレバーポジションの変更は絶対にしないでください。
- レバー位置を変更した後は、必ずレバーを数回握り正常に作動するかを確認してください。正常に位置にない場合は、握った際にレバー位置が大きく動く事があり危険です。
- 複数の車種を共用で使用する設計となっていますので、車両によってはクラッチ側のレバーが先にグリップに当たり、クラッチスイッチが反応しない場合もあります。その場合はクラッチスイッチが確実に作動するレバーポジションでご使用してください。
- 取り付け後は定期的にボルト、ナット類や各部の点検を行ってください。
- クラッチケーブル、ブレーキケーブル側のレバーを取り付け後は、ケーブル等の調整をしてください。
- 車種によってはレバーの取り外し方が異なりますので、車両のサービスマニュアルを参考に作業をしてください。
- 可倒式レバーは取り付け後、可倒した状態の時に上方向へレバーが倒れることを確認してください。また、ENDURANCEのロゴが上下逆でないことを確認してください。
- 可倒式タイプのレバーは、レバーポジションや握り方によって、可倒部が動くことがありますので、必ず走行前に操作確認を行ってください。
- 本商品には、万が一転倒した際にレバーが根元から折損する可能性を低くするためのスリット加工がされています。万が一転倒で折損した場合、折損部分は鋭利な状態になり危険ですので新品に交換してください。また、その際にはマスターシリンダーやブラケット等の周辺部品のダメージも確認し、必要に応じて交換してください。
- 複数の車種を共用で使用する設計となっていますので、車種によってはハンドルを左右に動かした際にスクリーン、またはカウルへ接触するレバー位置があります。マスターシリンダー（クラッチホルダー）の位置を調整すれば改善する場合がありますが、改善されない場合は、接触するレバー位置のご使用をおやめください。
- ブレーキ性能を失う為、ディスクやパッドに油脂類を付着させないこと。万一、付着した場合はパッドは交換、ディスクは完全に脱脂を行ってください。
- ブレーキ液は、塗装、プラスチック、ゴム面を傷めるため、部品類に付着させないでください。
- 本商品は形状および製造工程の特性上、内側や穴部に着色時の電極跡やエア溜りによる色ムラが発生します。内側の色ムラに関しましては商品不良ではなく仕様となりますので、あらかじめご了承ください。
- アルマイトに関しては、お手元の商品程度の仕上げとなっております。表面処理に関してのクレームはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
- アルマイト商品は経年変化により、色あせ等が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

<取り付け方法>

- 本商品に付属されていないパーツは基本的にノーマルパーツを再使用します。再使用するパーツの傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換してください。
- 車両のサービスマニュアルを参考に純正レバーを取り外します。
- 純正クラッチレバー側にクラッチスイッチ用等のカラーがある場合は取り外して、本商品に取り付けてからご使用ください。（その際に少量のシリコングリスを塗布して下さい。）
- 本商品に付属のカラーがある場合、カラーを本商品に取り付けてからご使用ください。
- 取り外した純正ボルト・ナットを使用し、純正レバーと同様に取り付けしてください。
- 取り付け後、左右両方のレバーの動作確認を行ってください。また、左右にハンドルを切り、カウル・スクリーン等に干渉していないかを確認してください。干渉した際には、ホルダーの位置を動かして当たらないようにしてください。
- ブレーキレバーを握り、テールランプが正常に作動しているか確認してください。
- レバーを握ってエンジンを始動させる車両は必ずエンジン始動するか確認してください。
- クラッチレバーを握り、スムーズにシフトチェンジが行えるか確認してください。
- 各部の動作確認、ボルト・ナットの点検を行い、問題が無ければ作業終了です。

●品質について

※製造には万全を期しておりますが、万が一弊社の製造上の原因による品質不良、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、ご購入日より7日以内を限度として修理または交換させていただきます。ただし、期間内であっても本商品を取り付けたことにより本商品以外の部品等に不具合が発生しても本商品以外の部品や、その他の保証（修理工賃、レッカー代、交通費、宿泊費等含む）は保証期間内であっても弊社では一切の責任を負いません。

ご購入いただきました販売店にて下記記入欄に必要な事項を記入し、必ず捺印してください。記入漏れや販売店印が無い場合は保証の対象外となりますので、記入が無い場合には直ちにご購入された販売店にお申し出てください。また本取扱説明書の記載事項に従ってご使用になられた場合のみ保証の対象となります。ただし以下の場合には、保証期間内であっても保証の対象外となりますのでご注意ください。

- 一般公道以外で本商品の使用。
- 誤った組み方や使い方が原因による故障。
- 火災、地震などの自然災害、気象変化、犯罪、交通事故などに巻き込まれたことによる故障及び破損。

また、使用後の外観不良に関しては保証対象外となります。万一、お気付きの点がありましたら、ご使用および取り付けになる前にお問い合わせください。

ご購入日	ご購入時走行距離	販売店印
年 月 日	Km	<h1>見本</h1>

注意 取り付け、調整が終わりましたら、ボルト等の締め忘れが無いか再度ご確認ください。

※デザイン及び仕様変更・価格等は予告なしに変更する場合がございます。
※弊社の取扱説明書等、十分ご確認の上ご使用ください。
※弊社商品以外の保証は一切お受けできませんのであらかじめご了承ください。
※本書やWEB上でのイラスト、写真等の記載内容が本商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

有限会社エンデュランス 〒350-0822 埼玉県川越市山田1726 TEL 049-222-7770 FAX 049-226-1625
endurance-parts.com